

NOBI FDV

Se også våre ulike sertifikater [her](#).



FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold
FABRIKKBLANDET BETONG

www.nobi.no

Trykk her for:
Skjema for henvendelser og
uforpliktende tilbud

FDV: FABRIKKBLANDET BETONG

FDV

Dato: 08.12.2021

Betongkvalitet:	Fabrikkblandet betong er produsert med betong i fasthetsklasse B30 – B65 og bestandighetsklasse M60 – M40.
Produktets anvendelse:	Produktene benyttes til støpning av såle, gulv, dekker, vegger, søyler m.m.
Materialspesifikasjon:	<p>Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis, og har en sammensetning basert på:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tilslag (sand, singel, pukk)○ Sement○ Micro-silika○ Tilsetningsstoffer for tilsetningsmaterialer for tilpassing av egenskaper○ Vann
HMS:	Herdet betong er ikke helsefarlig og har ingen innvirkning på innemiljøet.
Brann og eksplosjonsfare:	Produktene er ikke brennbare.
Vernetiltak:	Ved behandlinger som sliping, meisling, saging og lignende arbeid av herdet betong: bruk vernebriller, arbeidshansker og støvmaske.
Vedlikehold:	<p>Kalkutslag fjernes ved å vaske med saltsyre, fosforsyre eller eddiksyre fortynnet til oppløsning i forhold syre/vann fra 1:20 til 1:10 og etterskylles godt med vann.</p> <p>Eksponert betong bør for øvrig ikke rengjøres med, eller utsettes for, syrer eller syrebaserte rengjøringsmidler.</p>
Standarder og godkjenninger:	<p>NOBI AS har produsert betongen i samsvar med NS-EN 206 eller Statens Vegvesens prosesskode 2, og dermed utført nødvendige tiltak for at den herdede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet.</p> <p>Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthetsklasse og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for er avgjørende for bestandigheten av betong.</p>

NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.
Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG &
SANDTAK



BYGGEVARER

www.nobi.no