

# NOBI FDV

Se også våre ulike sertifikater [her](#).



FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## HULLDEKKE

[www.nobi.no](http://www.nobi.no)

**Trykk her for:**  
Skjema for henvendelser og  
uforpliktende tilbud

# FDV: HULLDEKKE

Dato: 08.12.2021

FDV

<b>Betongkvalitet:</b>	Hulldekker er produsert med betong i fasthetsklasse B45.
<b>Produktets anvendelse:</b>	Produktene benyttes hovedsakelig til etasjeskiller og tak.
<b>Materialspesifikasjon:</b>	<p>Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis, og har en sammensetning basert på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tilslag (sand, singel, pukk)</li><li>○ Sement</li><li>○ Micro-silika</li><li>○ Tilsetningsstoffer for tilsetningsmaterialer for tilpassing av egenskaper</li><li>○ Vann</li></ul>
<b>HMS:</b>	Herdet betong er ikke helsefarlig og har ingen innvirkning på innemiljøet.
<b>Brann og eksplosjonsfare:</b>	Produktene er ikke brennbare.
<b>Vernetiltak:</b>	Ved behandlinger som sliping, meisling, saging og lignende arbeid av herdet betong: bruk vernebriller, arbeidshansker og støvmaske.
<b>Vedlikehold:</b>	<p>Kalkutslag fjernes ved å vaske med saltsyre, fosforsyre eller eddiksyre fortynnet til oppløsning i forhold syre/vann fra 1:20 til 1:10 og etterskylles godt med vann.</p> <p>Eksponert betong bør for øvrig ikke rengjøres med, eller utsettes for, syrer eller syrebaserte rengjøringsmidler.</p>
<b>Standarder og godkjenninger:</b>	<p>NOBI AS har produsert betongen i samsvar med NS-EN 206 eller Statens Vegvesens prosesskode 2, og dermed utført nødvendige tiltak for at den herdede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet.</p> <p>Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthetsklasse og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for er avgjørende for bestandigheten av betong.</p>

NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.  
Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG &  
SANDTAK



BYGGEVARER

www.nobi.no