

NOBI FDV

Se også våre ulike sertifikater [her](#).



FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold
TREPLANTEKUMMER

www.nobi.no

Trykk her for:
Skjema for henvendelser og
uforpliktende tilbud

FDV: TREPLANTEKUMMER

Dato: 11.03.2022

FDV

Egenskapsdeklarasjon:

Produktets anvendelse: Treplantekum for å gi god plass til røtter på plantetidspunktet. Røttene kan da utvikle seg godt i næringsrik jord. Elementene har hull slik at røttene fritt kan vokse ut av kum. Produktet leveres uten krav til tetthet.

Tekniske data: Betongkum med dimensjon (Egenvekt: 23 – 25 kN/m³):
type 1 1180X1180X1000,
type 2 1480X880X1500 og
type 3 1480X1480X1500.

Bestanddel: Betong og armering av kamstål .

Produktspesifikasjon: NS-EN 13225.

Service- og vedlikeholdsinstruks:

Lagring: Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/Håndtering: Kummene er utstyrt med løfteanker. Løfte- og monteringsutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.

Skjøting: Fingerskjøt hvor elementene låses fast med låsejern.

Montering/legging: Se brosjyre for treplantekummer [her](#).

Service: Produktene krever ingen service.

Destruksjon: Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent avfallsstasjon. Betong kan gjenbrukes som fyllmasser.

Gjenbruk: Løfting av gamle kummer ved bruk av løfteankrene må vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene.

Eventuelt: www.nobi.no

NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.

Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG &
SANDTAK



BYGGEVARER

www.nobi.no